



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 4 59/64 T6 UT153

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Діаметр:           | 125.0мм (4 59/64") |
| Код IADC:          | 231C               |
| Номер конструкції: | UT153              |
| Позначення ГОСТ:   | СТ-ЦН              |

### Специфікація

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Кут нахилу осі цапфи                     | 36°               |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота   | 2.00 мм           |
| Тип опори                                | Підшипник кочення |
| Ущільнення                               | Немає             |
| Загальна кількість зубів (внутр./периф.) | 88 (47/41)        |
| Загальна кількість рядів зубів           | 8 (5/3)           |
| Кількість змінних насадок                | 0                 |
| Приєднувальна різьба                     | 3-76 ук. (-)      |
| Маса долота Нетто, кг                    | 6.20              |
| Маса долота Брутто, кг                   | 6.70              |

### Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості з прошарками твердих

### Рекомендовані режими

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Частота обертання   | 300-40 об/хв                   |
| Осьове навантаження | 6.00-12.00 т (13200-26400 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.

