



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 3/16 T6 UT378

Діаметр:	132.0мм (5 3/16")
Код IADC:	231C
Номер конструкції:	UT378
Позначення ГОСТ:	СТ-ЦН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	2.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	79 (43/36)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-63,5 (-)
Маса долота Нетто, кг	5.80
Маса долота Брутто, кг	6.30

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості з прошарками твердих

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-10.00 т (8800-22000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Одностороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.

