



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 RS1(RS2) UT430

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	115 (125)
Номер конструкції:	UT430
Позначення ГОСТ:	М-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	79 (39/40)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	35.50
Маса долота Брутто, кг	37.00

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-17.00 т (13200-37400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

