



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

12 1/4 RS1 UT105M1

Діаметр:	311.1мм (12 1/4")
Код IADC:	115
Номер конструкції:	UT105M1
Позначення ГОСТ:	М-ГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	80 (36/44)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	80.00
Маса долота Брутто, кг	82.80



Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	8.00-21.00 т (17600-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

- Бокова промивка через гідромоніторні насадки
- Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом
- Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.
- Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

