



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

15 1/2 RS7 UT74

Діаметр:	393.7мм (15 1/2")
Код IADC:	315
Номер конструкції:	UT74
Позначення ГОСТ:	Т-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	1.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	218 (143/75)
Загальна кількість рядів зубів	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	160.00
Маса долота Брутто, кг	164.40

Призначення

Долото призначене для буріння твердих порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	17.00-35.00 т (37400-77000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок

