



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

15 1/2 RS4 UT117

Діаметр:	393.7мм (15 1/2")
Код IADC:	215
Номер конструкції:	UT117
Позначення ГОСТ:	С-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	186 (122/64)
Загальна кількість рядів зубів	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	154.00
Маса долота Брутто, кг	168.40

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-27.00 т (11000-59400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

