



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

15 1/2 RS1 UT321

Діаметр: 393.7мм (15 1/2")

Код IADC: 115 (125)

Номер конструкції: UT321

Позначення ГОСТ: М-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	98 (51/47)
Загальна кількість рядів зубів	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	153.00
Маса долота Брутто, кг	157.40

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання 200-40 об/хв

Осьове навантаження 5.00-22.00 т (11000-48400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

