



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 17 1/2 RS1 UT193

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Діаметр:           | 444.5мм (17 1/2") |
| Код IADC:          | 115               |
| Номер конструкції: | UT193             |
| Позначення ГОСТ:   | М-ЦГВУ            |

### Специфікація

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Кут нахилу осі цапфи                     | 33°               |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота   | 10.00 мм          |
| Тип опори                                | Підшипник кочення |
| Ущільнення                               | Еластомер         |
| Загальна кількість зубів (внутр./периф.) | 62 (23/39)        |
| Загальна кількість рядів зубів           | 7 (4/3)           |
| Кількість змінних насадок                | 4                 |
| Приєднувальна різьба                     | 3-177 (7 5/8 REG) |
| Маса долота Нетто, кг                    | 210.00            |
| Маса долота Брутто, кг                   | 237.50            |

### Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

### Рекомендовані режими

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Частота обертання   | 300-40 об/хв                   |
| Осьове навантаження | 8.00-27.00 т (17600-59400 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

