



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

19 19/64 G4 UT501

Діаметр: 490.0мм (19 19/64")

Код IADC: 215

Номер конструкції: UT501

Позначення ГОСТ: С-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	244 (164/80)
Загальна кількість рядів зубів	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	262.00
Маса долота Брутто, кг	289.50

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання 200-40 об/хв

Осьове навантаження 16.00-33.00 т (35200-72600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

