



# ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

## 7 1/2 R35 UT65

Діаметр:	190.5мм (7 1/2")
Код IADC:	543X
Номер конструкції:	UT65
Позначення ГОСТ:	СЗ-ГВ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	35°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.30 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	102 (63/39)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	37.00
Маса долота Брутто, кг	38.50

### Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

### Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-16.00 т (13200-35200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Бокова промивка, через гідромоніторні насадки

Дашок наплавлений твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

