



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 7 7/8 M60 T158

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Діаметр:           | 200.0мм (7 7/8") |
| Код IADC:          | 622Y             |
| Номер конструкції: | T158             |
| Позначення ГОСТ:   | ТЗ-ПГВ           |

### Специфікація

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Кут нахилу осі цапфи                      | 36°               |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота    | 0.50 мм           |
| Тип опори                                 | Підшипник кочення |
| Ущільнення                                | Немає             |
| Загальна кількість зубків (внутр./периф.) | 112 (67/45)       |
| Загальна кількість рядів зубків           | 11 (8/3)          |
| Кількість змінних насадок                 | 3                 |
| Приєднувальна різьба                      | 3-117 (4 1/2 REG) |
| Маса долота Нетто, кг                     | 33.00             |
| Маса долота Брутто, кг                    | 34.50             |



### Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

### Рекомендовані режими

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Частота обертання   | 115-60 об/хв                   |
| Осьове навантаження | 6.00-17.00 т (13200-37400 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Бічна і через опори продувка забою повітряно-водяний сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлена твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

