



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 MC65 T177

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	632CY
Номер конструкції:	T177
Позначення ГОСТ:	ТКЗ-ПВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	38°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	1.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	131 (83/48)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-117 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	34.70
Маса долота Брутто, кг	36.20

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід з прошарками міцних

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	6.00-18.00 т (13200-39600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки по зворотному конусі шарошок.

