



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

7 1/2 RS05 UT457

Діаметр:	190.5мм (7 1/2")
Код IADC:	425X
Номер конструкції:	UT457
Позначення ГОСТ:	МЗ-ГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	6.40 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	81 (42/39)
Загальна кількість рядів зубків	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	30.00
Маса долота Брутто, кг	31.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	3.00-10.00 т (6600-22000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, бокові гідромоніторні насадки.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лап.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

