



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 7/8 M70 T486

Діаметр:	250.8мм (9 7/8")
Код IADC:	722Y
Номер конструкції:	T486
Позначення ГОСТ:	К-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	176 (119/57)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-121 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	51.50
Маса долота Брутто, кг	53.00



Призначення

Долото призначене для буріння міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	11.00-23.00 т (24200-50600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на набігаючій стороні лап.

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

