



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

17 1/2 FS30 UT532

| | |
|--------------------|-------------------|
| Діаметр: | 444.5мм (17 1/2") |
| Код IADC: | 537X |
| Номер конструкції: | UT532 |
| Позначення ГОСТ: | МСЗ-ЦГАУ |

Специфікація

| | |
|---|--------------------|
| Кут нахилу осі цапфи | 33° |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота | 6.40 мм |
| Тип опори | Підшипник ковзання |
| Ущільнення | Еластомер |
| Загальна кількість зубків (внутр./периф.) | 188 (131/57) |
| Загальна кількість рядів зубків | 14 (11/3) |
| Кількість змінних насадок | 4 |
| Приєднувальна різьба | 3-177 (7 5/8 REG) |
| Маса долота Нетто, кг | 247.80 |
| Маса долота Брутто, кг | 275.30 |

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Частота обертання | 300-40 об/хв |
| Осьове навантаження | 12.00-27.00 т (26400-59400 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними зубками.

