



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 FS35 UT310

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	547X
Номер конструкції:	UT310
Позначення ГОСТ:	СЗ-ЦГАУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	144 (99/45)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	39.00
Маса долота Брутто, кг	40.50

Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	180-40 об/хв
Осьове навантаження	10.00-21.00 т (22000-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

