



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 12 1/4 RS30 UT84M

Діаметр:	311.1мм (12 1/4")
Код IADC:	535X
Номер конструкції:	UT84M
Позначення ГОСТ:	МСЗ-ЦГВУ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.90 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	146 (96/50)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	98.40
Маса долота Брутто, кг	101.20

### Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

### Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	11.00-22.00 т (24200-48400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

