



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

13 3/4 RS45 UT58

Діаметр:	349.2мм (13 3/4")
Код IADC:	625X
Номер конструкції:	UT58
Позначення ГОСТ:	ТЗ-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	215 (153/62)
Загальна кількість рядів зубків	15 (12/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	121.50
Маса долота Брутто, кг	125.90

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	12.00-28.00 т (26400-61600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

