



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

15 1/2 RS05 UT441

Діаметр:	393.7мм (15 1/2")
Код IADC:	425Z
Номер конструкції:	UT441
Позначення ГОСТ:	МЗ-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	100 (57/43)
Загальна кількість рядів зубків	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	170.00
Маса долота Брутто, кг	174.40

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	6.50-22.00 т (14300-48400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок

