



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

17 1/2 RS05 UT442

Діаметр:	444.5мм (17 1/2")
Код IADC:	435
Номер конструкції:	UT442
Позначення ГОСТ:	МЗ-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	118 (66/52)
Загальна кількість рядів зубків	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	220.00
Маса долота Брутто, кг	247.50



Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	7.00-25.00 т (15400-55000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

